

## Контроллер СТ/L-04

В зависимости от выбранной пользователем конфигурации, может управлять:

- одним турникетом или калиткой;
- одним замком (контроль прохода в двух направлениях);
- двумя замками (контроль прохода в одном направлении).

Универсальный контроллер замка/турникета СТ/L04 имеет интерфейс связи Ethernet. Поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств:

- до 2-х считывателей PERCo-IR01 или PERCo-IR02 (вместо второго считывателя можно подключить картоприемник PERCo-IC02);
- до 2-х блоков индикации с ИК-приемником PERCo-AI01 (возможность управлять замком с помощью ИК-пульта);
- до 8-ми контроллеров замка PERCo-CL201 (контроллер CL201 имеет встроенный считыватель и обеспечивает управление одним замком);
- табло системного времени PERCo-AU05

### Технические характеристики PERCo-СТ/L04:

- Контроллер для управления 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) 50 000 карт 135 000 событий
- Контроллер для управления 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) 10 000 карт на СТ/L04 и по 1000 карт на каждый CL201 135 000 событий
- Контроллер для управления 2 замками (контроль прохода в одном направлении) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) По 1000 карт на каждый замок 135 000 событий
- Контроллер для управления турникетом 50 000 карт 135 000 событий

Распространенный контроллер, широко использующийся в практике установки систем контроля доступа на базе Perco.

