

## Видеорегистратор Hikvision DS-7216HFI-ST



- Сжатие видео: H.264;
- Аналоговый видеовход: 16-канальный;
- PAL / NTSC адаптивного: Поддержка;
- Audio Compression: G.711;
- Аудио вход: 1-канальный;
- Аудио вход: RCA (2.0 Vp-p, 1 кОм);
- Двусторонняя аудио: 1-канальный RCA (2.0Vp-p, 1 кОм);
- VGA выход: 1-канальный, разрешение: 1280 × 1024/60Hz, 1024 × 768/60Hz;
- CVBS выход: 1-канальный, BNC разъем (1,0 В, 75 Ω);
- Разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480;
- Разрешение записи: 4CIF/2CIF/CIF;
- Част. кадр.: Главный поток: 4CIF / 2CIF / CIF @ 25 кадр. в секунду (P) / 30 кадр. в секунду (N);
- Видео-битрейта: 32Kbps ~ 2048Kbps, или задается пользователем (Max.3Mbps);
- Тип потока: Видео / Video & Audio;
- Аудио выход: 1-канальный RCA (линейный, 1 кОм);
- Битрейт аудио: 64kbps;
- Dual Stream: Поддержка;
- Синхронное воспроизведение: 16-канальный;
- Тип интерфейса: 2 SATA интерфейсы;
- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M адаптивный интерфейс Ethernet;
- Интерфейс USB: 2 порта USB 2.0 интерфейс;
- Питание: 12 В постоянного тока;
- Рабочая температура: -10 ° C ~ +55 ° C;
- Размеры: 445 (Ш) × 290 (Д) x 45 (Н) мм;
- Вес: ≤ 4 кг (без жестких дисков или DVD-R / W).

Аналоговый 16-канальный видеорегистратор, оптимален для использования в помещениях с высокой температурой (до +55 ° C). Трехуровневое разрешение записи, широкий диапазон битрейта.