

## Регистратор Jassun JSR-P802



Устройство	JSR-P802
Видео стандарт	NTSC/PAL
Видео входы / выходы	8 каналов входа / 2 НЧ канала выхода / VGA-выход / HDMI-выход / 8 сквозных каналов
Аудио входы / выходы	8 каналов вход / 1 канал выхода
Разрешение отображения	NTSC:720x480@30fps(каждый канал); PAL :720x576@25fps(каждый канал)
Характеристика	Full-D1 / Quad Display / 3x3 Display
Разрешение записи	200к/с/8кан D1(704x576)
Функциональность	Pentaplex
Качество	4-уровня (Высокий, Средний, Нормальный, Низкий)
Видео кодек	H.264
Вход сигнала тревоги	NO или NC 16 - входов
Выход сигнала тревоги	4 выхода
Детектор движения	Настройка зон и чувствительности
Сетевой интерфейс	10/100/1000Base-Tx Ethernet(RJ45)-Fix IP, DHCP, DDNS, Auto IP и поддержка UPnP, WiFi
HDD порт поддержка	4 SATA HDDx2Tb и DVD-RW (опционально)
USB интерфейс	Применение USB Thumb Drive для копирования и обновления, поддержка 3G USB модема
Пульт ДУ	ИК Пульт дистанционного управления
Питание	12В DC, 6А
Размеры	478x440x100мм

Видеорегистратор с четырехуровневым качеством записи и воспроизведения. Имеется поддержка 3G USB-модема и возможность управления мышью (USB), PTZ (опционально) и клавиатура (опционально).