

## Камера внешняя PTZ Hikvision DS-2AF1-716



- ПЗС-матрица: 1/4 SONY Super HAD CCD;
- Пиксели: 704x576 25Fps;
- Разрешение: Цвет: 540 ТВЛ, ч / б: 570 ТВЛ;
- Формат видео: NTSC / PAL;
- Минимальная освещенность: Цвет: 0.2Lux/F1.6, Ч / Б: 0.02Lux/F1.6, 0 Люкс с ИК;
- Баланс белого: Авто / Ручной / ATW / в помещении / На открытом воздухе;
- Автоматическая регулировка усиления Авто / вручную;
- Отношение “сигнал-шум”: Выше 50dbBLC: ON / OFF;
- Электронный затвор PAL: 1/50-1/10, 000 сек.;
- Поток 32kbit-8Mbit;
- Автофокус: Авто / Полуавтоматическая / ручная;
- Оптический зум: 30x (3.5-105 мм);
- Угол обзора: 52,2-2.36degree (Wide-Теле);
- Минимальное рабочее расстояние: 10-1,200 мм (Wide-Теле);
- Диафрагма: F1.6-F4.5;
- Тревожные входы: 7 каналов ввода, приоритет реконфигурируемый;
- Тревожные выходы: 2 канала релейного вывода, реконфигурируемая тревожная компоновка;
- Языки меню: Английский, Китайский;
- Поддержка: 2 потока;
- Запись на SD: Да;
- Двусторонний звук: Да;
- RS-485 протоколы: HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастраивающиеся;
- Питание: 24VAC (БП в комплекте);
- Потребляемая мощность: 40W макс. (Heater ON);
- Рабочая температура/влажность: -50°C ~ 65°C (вне помещ.) / -10°C ~ 50°C (внутр. помещ.), 90% ли меньше (без уплотнения);
- Размер: Ф 230×326.5 мм.;
- Вес: 5.5 кг.

Внешняя камера с 30-кратным оптическим зумом. Тревожные входы и выходы. Одновременная поддержка двух потоков. Слот для карты памяти (SD). Запись звука.